



- UWAGI:**
- \* - symbol gwiazdki przy symbolu drzwi oznacza, że otwór drzwiowy został poszerzony o 2,5cm w każdą stronę.
  - Ocieplenie tymczasowe ściany wewnętrznej przestrzeni nieogrzewanej - do likwidacji w kolejnym etapie - wełna mineralna FRONTCOR MAX E 15cm.
  - Ocieplenie tymczasowe stropu nad ostatnią kondygnacją - do likwidacji w kolejnym etapie - wełna mineralna SUPERCOR 20-16cm.
  - Zaślepienie otworów drzwiowych - obudowa grubości ściany 100mm profilu C50 (REI 120) 2x12,5 Nida Twarda Nidaściana 100A50/Twarda - ściana demontowana w kolejnych etapach.

**UWAGI**

WYMIAR DRZWI OKREŚLA MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEZIAJANIA PO ICH PROSTOKĄTNĄ OTWORACH  
 WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYMAGANEJ PRZESZKONY  
 DRZWI P.POZ. MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE APROBATY I ATYSTY WYKONANE PRZEZ INSPEKTORÓW P.POZ.  
 PRZY ODKWADZACH DWUKIERUNKOWYCH SZEROKOŚĆ PRZESIECIA PO OTWORACH SIĘGĄCA OD WĘZŁA MIN. 90cm OTWORY W SZKANACH WYKONANE ZODNIANE I DETALAMI ARCH. DETALE WYKONANE ZEWNĘTRZNE I WYKONANE PRZEZ PROJEKTOWY PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PRZEZ INSPEKTORA P.POZ.  
 OBUJĘTOŚĆ PRAC WYKONANIE I WYKONANIE ZODNIANE PRZEZ WYKONAWCĘ ZODNIANE Z SZCZEGÓLNYCH PIONY ZAKOŃCZYĆ WYWIEMNIEM ZODNIANE WYKONAWCĘ

MATERIALY UŻYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZĄ POSIADAĆ ODPowiednie ATYSTY APROBATY STWIERDZAJĄCE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA W BUDOWNICTWIE  
 BUDYNEK WYKONAC W OPARCIU O WYKONANE PRZEZ WYKONAWCZĘ SZCZEGÓLNE I OŚWIADCZENIA WYKONAWCZYCH WYMAGANIACH  
 WYKONAWCĘ  
 WYKONAWCĘ WYKONAWCĘ ARCHYTEKTURONICZNY NALEŻY ROZSTRZYGAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI  
 WYKONAWCĘ INSPEKTORA WYKONAWCZĘ ZODNIANE I DETALAMI ARCH. DETALE WYKONANE ZEWNĘTRZNE I WYKONANE PRZEZ PROJEKTOWY PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PRZEZ INSPEKTORA P.POZ.  
 WYKONAWCĘ ARCHYTEKTURONICZNY NALEŻY ROZSTRZYGAĆ ŁĄCZNIE Z WYTYCZNIAMI ZAWIARTYM W PROJEKcie WNIERZ  
 WYKONAWCĘ ARCHYTEKTURONICZNY NALEŻY ROZSTRZYGAĆ ŁĄCZNIE Z WYTYCZNIAMI ZAWIARTYM W PROJEKcie WNIERZ  
 WYKONAWCĘ ARCHYTEKTURONICZNY NALEŻY ROZSTRZYGAĆ ŁĄCZNIE Z WYTYCZNIAMI ZAWIARTYM W PROJEKcie WNIERZ  
 WYKONAWCĘ ARCHYTEKTURONICZNY NALEŻY ROZSTRZYGAĆ ŁĄCZNIE Z WYTYCZNIAMI ZAWIARTYM W PROJEKcie WNIERZ  
 WYKONAWCĘ ARCHYTEKTURONICZNY NALEŻY ROZSTRZYGAĆ ŁĄCZNIE Z WYTYCZNIAMI ZAWIARTYM W PROJEKcie WNIERZ

**Stadium:** Projekt wykonawczy  
**Tytuł:** Projekt Kaskadoryzacji KAMIENIOWY BOSZYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ REKONSTRUKCJI, ROZBUDOWY I WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH  
**Rysownik:** Rozw. papiera 01- ETAP II

6.12.2022  
 Data:  
 A.22-2  
 Skala: 1:50  
 Rys. nr

1400x610